

SIKKERHEDSDATABLAD

8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Side 1

Dato: 08/09/2009

Version: 1

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

Produktnavn: 8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Lagernummer: 8000480

Synonymer: OTHER PRODUCT REFERENCES: 240-50-075 (21-081)

Anvendelse / beskr. af produktet: Cleaning Product

Identifikation af virksomheden: STAPLES EUROPE BV

HOOGOORDDREEF 62

1101 BE AMSTERDAM

THE NETHERLANDS

MSDSDenmark@Staples.eu

Poison Centre Tel:+45 82 12 12 12

Tel: 00800 5000 3000

Tel (i nødstilfælde): 00800 5000 3000 (0900-1630)

2. FAREIDENTIFIKATION

Vigtigste farer: Yderst brandfarlig.

3. SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstoffer: BUTAN 55-70%

EINECS: 203-448-7 CAS: 106-97-8

[F+] R12

Indeholder: Propane Cas 74-98-6 EC 200-827-9 F+ R12 25-50%

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (SYMPTOMER)

Hudkontakt: Der kan være en let irritation på kontaktstedet. Forfrysninger kan indtræffe, hvilket medfører at det påvirkede område bliver hvidt og følelsesløst.

Ojenkontakt: Irritation og rødme kan forekomme.

Indtagelse: Halsirritation kan forekomme.

Indånding: Der kan forekomme irritation af halsen sammen med trykken for brystet.

4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER (FORANSTALTNINGER)

Hudkontakt: Fjern omgående alt forurenet tøj og fodtøj, med mindre det sidder fast på huden. Vaskes straks med store mængder sæbe og vand.

Ojenkontakt: Bad øjet i rindende vand i 15 minutter. Overfør patienten til hospital til nærmere undersøgelse.

Indtagelse: Skyl munden med vand. Hvis patienten er bevidstløs, skal det kontrolleres at der er vejtrækning. Giv om nødvendigt kunstigt åndedræt. Søg læge. Fremkald ikke opkastning.

Indånding: Søg ud i frisk luft efter tilfældig indånding af dampe. Søg læge.

[forts...]

5. BRANDBEKÆMPELSE

Brandslukningsmidler: Kuldioxid. Tørt kemisk pulver. Brug ikke vand.

Farer ved udsættelse: Udsender giftig røg ved forbrænding. Yderst brandfarligt. Kan brandbare brandfarlige / eksplosive støv-luftblandinger dannes.

Beskyttelse af brandmænd: Anvend åndedrætsudstyr af kredsløbstypen. Bær beskyttelsestøj for at forhindre kontakt med hud og øjne.

6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

Individuelle forholdsregler: Se afsnit SDB, afsnit 8, vedrørende oplysninger om individuel beskyttelse. Fjern alle antændelseskilder.

Miljobeskyttelsesforanstaltning: Må ikke udledes i afløb eller vandløb. Udslippet afgrænses ved hjælp af jordvolde.

Rensning: Vask udslipstedet med store mængder vand. Oprensning må kun foretages af uddannet personale, der er bekendt med det pågældende stof.

7. HÅNDTERING OG OPBEVARING

Behandling: Undgå at der dannes eller spredes støv i luften. Sørg for tilstrækkelig ventilation i området. Må ikke håndteres i et lukket rum. Rygning forbudt. Undgå direkte kontakt med stoffet.

Opbevaringsbetingelser: Opbevares på et køligt sted med god ventilation. Må ikke opbevares i nærheden af antændelseskilder. Må ikke opbevares i direkte sollys. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at undgå udslip af væske. Sørg for at belysning og elektrisk udstyr ikke udgør en antændelseskilde. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at undgå udslip af væske.

Anbefalet emballage: Må kun opbevares i den oprindelige emballage.

8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Indholdsstoffer: BUTAN

TWA (8 timers udsættelse): 1450 mg/m³ STEL (15 min. udsættelse): 1810 mg/m³

Tekniske forholdsregler: Sørg for tilstrækkelig udluftning af området. Sørg for at belysning og elektrisk udstyr ikke udgør en antændelseskilde. Gulvet i lagerrummet skal være uigennemtrængeligt for at forhindre udslip af væske. Sørg for at alle de tekniske forholdsregler, der er anført i SDB, afsnit 7, er på plads.

Åndedrætsværn: Only required for prolonged exposure to vapours by inhalation

Beskyttelse af hænder: Only required for prolonged contact Beskyttelseshandsker.

Ojenbeskyttelse: Do not spray towards skin or eyes

9. FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

Tilstand: Aerosol

Farve: Farveløs

Lugt: Irriterende lugt

Oploselighed i vand: Opløselig

SIKKERHEDSDATABLAD

8000480 STAPLES 200ML HFC FREE INVERTIBLE AIR DUSTER

Kogepunkt/-interval°C: 78
Smeltepunkt/-interval°C: Not relevant
Flammepunkt°C: <0 and <=35
Selvantændelsestemperatur°C: 200
Damptryk: Below 110kPa(1.10bar)
Relativ densitet: <1

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt under normale forhold.
Betingelser, der skal undgås: Varme. Direkte sollys. Antændelseskilder. Varme overflader. Flammer.
Materialer, der skal undgås: Stærke oxiderende præparater.
Farlige nedbrydningsprod: Udsender giftig røg bestående af kuldioxid / kulilte ved forbrænding.

11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

Chronic toxicity: Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug ved hudkontakt. Kan ophobes i kroppen efter gentagen brug ved indtagelse. Fare for varig skade på halbred ved indånding.
Routes of exposure: Se SDB, afsnit 4.

12. MILJØOPLYSNINGER

Persistens og nedbrydelighed: Ingen data tilgængelige.
Bioakkumulationspotentiale: Ingen data tilgængelige.

13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

Emballagehåndteringen: Sørg for afhentning ved et specialiseret renovationselskab.
Bemærk: Brugerens opmærksomhed henledes på at der muligvis kan findes regionale eller nationale affaldsbestemmelser.

14. TRANSPORTOPLYSNINGER**ADR / RID**

UN-nr: 1950 **ADR-klasse:** 2
Klass. code: 5F
Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLER
Mærkning: 2.1

**IMDG / IMO**

UN-nr: 1950 **Klasse:** 2
EmS: F-D,S-U **Havforureningsemne:** .

Mærkning: 2.1

IATA / ICAO

UN-nummer: 1950

Klasse: 2

Betegnelse på forsendelsen: AEROSOLS

Mærkning: 2.1

15. OPLYSNINGER OM REGULERING

Faresymboler: Yderst brandfarlig.



Risikosætninger: R12: Yderst brandfarlig.

Sikkerhedssætninger: S16: Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

S33: Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.

S23: Undgå indånding af dampe.

S2: Opbevares utilgængeligt for børn.

S51: Må kun bruges på steder med god ventilation.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer paa over 50°C. Maa ikke punkteres eller braendes. Heller ikke, naar den er toemt.

S46: Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for boernes rækkevidde.

Forholdssætninger: Spray in short bursts

Do not use for any purpose other than for the one that it is intended

Udtoemning maa ikke finde sted imod aaben ild eller gloedende legemer. Opbevares fjernt fra enhver kilde til antændelse - Rygning forbudt. Opbevares uden for boernes rækkevidde.

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer paa over 50°C. Maa ikke punkteres eller braendes. Heller ikke, naar den er toemt.

NFPA 704 Label : Health = 0 Flammability = 4 Instability = 1 Special Hazards = 0

Bemærk: Lovbestemmelserne i det foregående omfatter kun de vigtigste forskrifter, som specielt finder anvendelse for det produkt, der beskrives på sikkerhedsdatabladet. Brugerens opmærksomhed henledes på at der eventuelt eksisterer bestemmelser, der supplerer disse forskrifter. Der henvises til alle relevante nationale, internationale og lokale forskrifter og bestemmelser.

16. ANDRE OPLYSNINGER

Risikosætninger i afsnit 3: R12: Yderst brandfarlig.

Ansvarsfraskrivelse: Ovenstående oplysninger menes at være korrekte, men foregiver ikke at være altomfattende og må kun betragtes som vejledende. Selskabet hæfter ikke for skader, der opstår på grund af håndtering af eller kontakt med ovennævnte produkt.